



Los D-CALC P30, P52 y P57 están destinados a la protección de calderas, calentadores de agua, acondicionadores de aire en :

- Restaurantes, cafeterías, hoteles
- Hospitales, clínicas
- Establecimientos de enseñanza
- Inmuebles de apartamentos
- Sedes de administraciones públicas y privadas, etc.
- Lecherías
- Cervecerías
- Industrias agro-alimentarias
- Papelerías, etc...

El **D-CALC P-52 CNA** dispone de 4 selecciones de emisión de las ondas electromagnéticas que se adaptarán en función de los parámetros de la instalación. Un ajuste automático incorporado adapta el tratamiento según la evolución de las necesidades de la instalación.

El **D-CALC P-57 CNA** dispone además del **D-CALC P-52 CNA** de un tratamiento simultáneo de dos conducciones con ajuste automático individual.

Código	Modelo	Embalaje uds.	Capacidad de tratamiento
5004	D-CALC P-30 CNA	1	para inmuebles hasta 10 apartamentos
5005	D-CALC P-52 CNA	1	50m <sup>3</sup> /día 15m <sup>3</sup> /horas punta
5007	D-CALC P-57 CNA	1	50m <sup>3</sup> /día 50m <sup>3</sup> /horas punta